

Mniów, dnia, 26.10.2020r.

Znak: GOPS.26.12.2.2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie w ramach rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na realizację dostawy sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby projektu „Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 — Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Zamawiający

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie,

ul. Centralna 9

26-080 Mniów

tel. 41 37 37 179

fax 41 37 37 179

Dni i godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7:30 – 15:30. środa: 9:00-17:00

Postanowienia ogólne:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego zapytania ofertowego przed terminem składania ofert.

Zamówienie realizowane będzie na podstawie umowy, podpisanej przez strony po wybraniu najkorzystniejszej oferty określającej zakres zamówienia oraz cenę.

Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej;

1. propozycję należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim,
2. ceny w propozycji należy podać cyfrowo i słownie, czytelną i trwałą techniką,
3. cena winna obejmować całość zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa sprzętu rehabilitacyjnego w związku z realizacją zadania współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 „Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” o niżej wymienionych parametrach (+/- 10%):

Nazwa urządzenia	Opis parametrów technicznych
Balkonik	Balkonik do naprzemiennego chodu 3-funkcyjny (kroczący, stały lub stały - dwukołowy). 3-funkcyjność dzięki możliwości używania balkonika jako stałego (4 nóżki), kroczącego (4 nóżki) lub stałego-dwukołowego (2 nóżki z tyłu i 2 kółka z

	<p>przodu); możliwość zablokowania funkcji kroczącej; składana konstrukcja ramy wykonanej z aluminium, masa całkowita 2,4 kg z nóżkami lub 2,7 kg z kółkami, 8-stopniowa regulacja wysokości (skokowo) -zakres od 76 do 93 cm; wzmocnione połączenie poziome; nóżki zakończone gumowymi zabezpieczeniami antypoślizgowymi; ergonomiczne uchwyty do rąk; kółka przednie o średnicy 12 cm;</p>
Czterokołowy balkonik do chodzenia	<p>Balkonik wykonany z aluminium wyposażony w 4 kółka z TPR o średnicy 203 mm ze żłobieniami zapewniającymi stabilne prowadzenie wózka, udźwig do 136 kg oraz regulacja wysokości w zakresie 75-95 cm, dodatkowe oparcie, wygodne siedzisko oraz uchwyt na laskę, ergonomiczne ręczki z hamulcami i blokadami bezpieczeństwa, torba na rzeczy osobiste 39 x 8,5 x 30 cm z odblaskiem z przodu</p>
Łóżko rehabilitacyjne z materacem	<p>Wymiary zewnętrzne łóżka: długość całkowita: 2200 mm, szerokość całkowita: 1050 mm, wymiary leża: szerokość: 900 mm, długość: 2000 mm. Elektryczna regulacja wysokości leża w zakresie: 400 mm – 800 mm. Regulacja segmentu oparcia pleców, w zakresie: 0-72 °, . Regulacja segmentu oparcia uda: 0-40 °, Kąt przechyłu Trendelenburga: ok. 0 - 15°, Kąt przechyłu anty-Trendelenburga:ok. 0 - 15°, Łóżko rehabilitacyjne wyposażone w funkcję Autokontur, pozwalającą na jednoczesne uniesienie segmentu oparcia pleców oraz uda. Układ jezdny - cztery koła o średnicy 100mm , każde z kół wyposażone jest w hamulec jazdy i obrotu. Pilot wyposażony w trzy diody LED informujące o podłączeniu łóżka do sieci elektrycznej, o pracy siłowników, jak również o zablokowaniu/odblokowaniu funkcji pilota. Obciążenie robocze do 215kg, dopuszczalna waga pacjenta 180 kg. Zasilanie sieciowe 230V 50/60 Hz. Leże wypełnione płaskownikami o szerokości 40mm, Wysięgnik z uchwytem ręki mocowany w tulejach. Aluminiowy system regulacji wysokości poręczy.</p> <p>Materac o wymiarach: szerokość: 900 mm, długość: 2000 mm, grubość: 14cm. Jednosekcyjny wykonany z wysoko wytrzymałej pianki poliuretanowej. Trwały, elastyczny, komfortowy i miły w dotyku. Duża powierzchnia bloczków – pozwalająca na zwiększenie kontaktu ciała pacjenta z materacem co obniża nacisk w miejscach narażonych na powstawanie odleżyn. Kanały wentylacyjne pomiędzy bloczkami zapewniają prawidłowy przepływ powietrza. Pokrowiec do materaca wykonany z warstwy poliuretanu na poliestrze jersey. Rozciągliwy w 2 strony, redukuje siły ścinające i jest odporny na rozdarcie. Oddychający, nie przepuszcza płynów. Wyposażony w podłóże anty poślizgowe. Zapinany na suwak błyskawiczny.</p>
Materac przeciwoleżynowy	<p>Materac przeciwoleżynowy o wymiarach: 200 x 90 x 14 cm, 18 komór dynamicznych, 3 statyczne komory głowy, komory z mikroperforacją, przewód powietrza z wbudowanymi wewnętrznymi zabezpieczeniami przed zgięciem, zawór reanimacyjny CPR, możliwość wymiany poszczególnych komór materaca, pokrowiec materaca oddychający, zapinany na zatrzaski, wodoszczelny, poroprzepuszczalny. Pompa o wymiarach: 300 x 180 x 120 mm, kompresor 1 membranowy w obudowie metalowej z trwałą membraną z uchwytami do powieszenia na panelu łóżka oraz postawieniu na podłożu, zmienny cykl pracy (10 min), tryb statycznych pracy dla</p>

	pacjentów wrażliwych na ból, alarm niskiego ciśnienia (wizualny i akustycznych), regulacja ciśnienia-płynna z podziałką kg.
Wózek inwalidzki	Wózek inwalidzki przystosowany do przemieszczania się użytkownika na niewielkie odległości. Aluminiowa konstrukcja Składanie i rozkładanie wózka za pomocą konstrukcji krzyżakowej, koła wypinane na szybkozłączkę. Regulowana wysokość, głębokość i kąt nachylenia siedziska. Możliwość odchylenia i wyjęcia podłokietników. Regulacja wysokości i głębokości podparcia pod łokieć. Podnóżki ściągane i uchylane. Wyposażony w system antywywrotnego i hamulce dla osoby prowadzącej. Paramtry: pokonywane wzniesienie 7 [%] Dopuszczalne obciążenie 130 [kg] Masa własna 16.5 [kg] Promień zawracania 150 [cm] Średnica kół 880 - 1060 [mm] Długość 101 [cm] Szerokość 59 [cm] 62 [cm] 64 [cm] 66 [cm] 68 [cm] 70 [cm] Głębokość siedziska 44 - 46 [cm] Szerokość siedziska 39 [cm] 42 [cm] 44 [cm] 46 [cm] 48 [cm] 50 [cm] Wysokość oparcia 40 [cm] Wysokość podnóżków 34.5 - 51.5 [cm] Wysokość podłokietników 22 - 24 [cm]
Koncentrator tlenu	Koncentrator tlenu o niskiej wadze, wyposażony w uchwyt oraz kółka ze wskaźnikiem ilość przepracowanych godzin. Dane techniczne: wymiary ok: 62,2 x 34 x 30,4 cm, waga do: 16,4 kg, zasilanie: 220-230V, pobór mocy 290W przy 2 l/min, 312W przy 5 l/min, regulacja przepływu: 0,5 l/min - 5,0 l/min, stężenie tlenu: 0,5 - 5 l/min: 93% ± 3 %, poziom hałasu: < 40 dB
Kule ortopedyczne	Kule ortopedyczne ergonomiczny uchwyt, bardzo lekka, waga jednej sztuki to 0,52 kg, regulacja długości od 76 cm do 101 cm, dla osób o wzroście od 1,60 do 1,85m, obciążenie do 130 kg, uchwytu polipropylen, materiał rurki aluminium anodyzowane, średnica górnej rurki mm 22, średnica dolnej rurki mm 19, ilość poziomów regulacji: 12 co 2cm, średnica uchwytu mm 35, długość rękojeści 100, kąt podparcia 28, Zestaw zawierający 2 sztuki
Krzesło toaletowe	Krzesło 3-funkcyjne, może spełniać funkcję przenośnej toalety, nadstawki sedesowej oraz zwykłego krzesła. Krzesło oparte na solidnej stalowej ramie o wysokiej wytrzymałości pomalowanej na kolor czarny. Regulowana wysokość nóżek (skokowa, 7 poziomów) z bezpieczną blokadą pozwala na dostosowanie wysokości siedziska do potrzeb użytkownika (zakresie od 490 - 640 mm). Nóżki zakończone bezpiecznymi gumowymi nasadkami zapobiegającym ślizganiu się krzesła. Dwa siedziska: wierzchnie komfortowe (zdejmowane) oraz toaletowe (uchylne i zdejmowane). Siedzisko wierzchnie i toaletowe oraz oparcie i podłokietniki wykonane są z miękkiej i komfortowej pianki pokrytej łatwym w czyszczeniu, wodoodpornym materiałem. Wymiary siedziska wierzchniego dł. 460 x szer. 430 mm, wymiary siedziska toaletowego dł. 440 x szer. 410 mm, wymiary otworu w siedzisku toaletowym dł. 245 x szer. 200 mm. W komplecie wiaderko (ok. 8 l) z rączką oraz przykrywką, łatwo wysuwane z boku krzesła lub wyjmowane górną po podniesieniu siedziska. Miękkie podłokietniki oraz oparcie krzesła. Szerokość wewnętrzna krzesła (pomiędzy podłokietnikami) 470 mm. Wymiary oparcia szer. 425 x wys. 260 mm.

Wózek prysznicowy na kółkach	Wózek wykonany z aluminiowej konstrukcji, malowany farbą epoksydową zapewniającą odporność na rdzę. Siedzisko Wyposażony w 4 kółka, Produkt łatwy w czyszczeniu, dezynfekcji. Składane podnóżki. Wodoodporne hermetyczne koła, tylne z hamulcem
Mata do akupresury z poduszką	Mata do akupresury z poduszką 130 x 50 x 2,5 cm, wymiary poduszki: 44 x 17 x 8,5 cm. 488 rozety masujące o łącznej liczbie punktów masujących równej 16104 sztuk, Kolce wykonane z bezpiecznego materiału jakim jest ABS zaś mata to 100% bawełny z piankowym wypełnieniem, Materiał wolny ftalanów i metali ciężkich (test TÜV SÜD na zdjęciach w ofercie). Przyjazna dla skóry, hipoalergiczna, antypoślizgowa, odporna na ścieranie. Możliwość zdjęcia materiału z maty oraz poduszki celem wyprania Waga: ok. 1,2 kg
Stojak na kroplówki	Stojak na kroplówki - stalowy stelaż, podstawa z tworzywa sztucznego. Regulacja wysokości 110 do 250 cm. Podstawa z kółkami obrotowymi, 2-4 zaczepów z tworzywa sztucznego o max. obciążeniu 4 kg.
Rotor kończyn	Wzmacnia mięśnie kończyn za pomocą naturalnych ruchów, zwiększa siłę i elastyczność mięśni oraz poprawia kondycję sercowo-naczyniową, trening nóg, możliwość regulowania obciążenia. Możliwość: zmiany kierunku ruchu pedałów: przód, tył, wyboru czasu treningu: 3,6,9, 12 lub 15 minut, ustawienia programu automatycznego, ustawienia prędkości od 30 do 60 obrotów na minutę. Duży, czytelny wyświetlacz na pilocie przewodowym. Specjalne stopki które mocuje się do dolnej części rotora- wyposażone w gumki antypoślizgowe. W komplecie pedały z paskami chroniącymi stopy przed zsuwaniem.

Dodatkowe wymagania:

- 1) W cenę sprzętu należy wliczyć dostawę i montaż sprzętu.
- 2) Wykonawca musi zapewniać serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
- 3) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu w uzgodnionym z Zamawiającym terminie oraz wniesienia i montażu sprzętu

Przedmiot dostawy musi spełniać następujące warunki:

- 1) Posiadać deklaracje zgodności i certyfikat CE.
 - 2) Posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim.
 - 3) Posiadać parametry techniczne nie gorsze od podanych w powyższej tabeli.
 - 4) Okres gwarancji nie krótszy niż okres 24 miesięcy.
 - 5) Usunięcie usterki w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia. W przypadku przekroczenia w/w terminu realizacji serwisu gwarancyjnego Wykonawca zapewnieni tożsamy sprzęt zastępczy dostarczony zamawiającemu najpóźniej 8 dnia licząc od dnia zgłoszenia usterki na swój własny koszt.
 - 6) Musi być fabrycznie nowy, wolny wad fizycznych i prawnych
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Wymagany termin realizacji umowy 20 dni od daty podpisania umowy.

4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

Nr kryt.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie
1	Cena brutto całej oferty	80% = 80 pkt.
2.	Aspekty społeczne (As)- zatrudnienie osób niepełnosprawnych do realizacji zamówienia	20%= 20 pkt

Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksimum 100 pkt.

Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:

l.p.	Kryterium	Znaczenie procentowe kryterium	Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1	Cena brutto Liczba punktów = $C_n/C_b \times 80$ gdzie: - C_n – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych - C_b – cena oferty badanej - 80 wskaźnik stały	80 %	80 pkt.
2	Zatrudnienie osób niepełnosprawnych do wykonywania czynności w ramach realizacji zamówienia <ul style="list-style-type: none"> • Zatrudnienie co najmniej 1 osoby niepełnosprawnej – 20 pkt • Brak zatrudnienia osób niepełnosprawnych - 0 pkt 	20%	20 pkt.

5. Propozycja ma zawierać:

- 1) formularz propozycji wg załączonego wzoru,
- 2) oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej;

W cenę propozycji należy wliczyć:

- a) wartość usług określonych w oparciu o przedmiot zamówienia,
- b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

Cena podana przez oferenta jest obowiązująca przez okres ważności umowy.

Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom .

7. Warunki płatności:

- 1) Podstawą do uregulowania płatności za wykonaną dostawę będzie Protokół zdawczo - odbiorczy podpisany bez zastrzeżeń przez strony umowy.
- 2) Podstawą do uregulowania płatności za wykonaną usługę będzie faktura VAT/Rachunek
- 3) Płatność zostanie uregulowana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę po należytym wykonaniu dostawy oraz dostarczeniu do siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku.

Sposób porozumiewania się:

Zamawiający porozumiewa się z Wykonawcami drogą elektroniczną. Oświadczenia, wnioski i zawiadomienia mogą być również przekazywane za pomocą faksu lub drogą pocztową.

- drogą elektroniczną na adres mail: gops@mniow.pl
- drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów.

Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:

- Irena Skowron, tel. 41 3737179 w godz. od 8:00 do 15:00

W ofercie prosimy o podanie:

- pełnej nazwy oferenta oraz dokładny adres, telefon, fax, mail,
- ceny brutto za wykonanie dostawy
- datę sporządzenia oferty.

Termin składania ofert.

Oferty należy złożyć w terminie do 04.11.2020 r do godz. 11⁰⁰

Decyduje data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie.

Oferta może zostać złożona:

- drogą elektroniczną na adres mail: gops@mniow.pl
- drogą pocztową lub złożona osobiście na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów.

Pozostałe informacje:

- Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze.
- Zamawiający zastrzega, iż w toku badania ofert, w przypadkach tego wymagających, będzie miał prawo żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i treści ofert, a także będzie miał prawo wezwać do uzupełnienia wymaganych dokumentów, jeśli nie zostaną one złożone lub będą zawierać błędy, w szczególności Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień od wykonawców, których oferty będą zawierać rażąco niską cenę.
- Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej <http://www.gopsmniow.naszops.pl>, wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony telefonicznie o wyborze jego oferty.
- Zamawiający informuje, że złożenie oferty nie jest równoznaczne z jej wyborem.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy dostarczenia przez Wykonawcę aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Potencjalni Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi w związku z przygotowaniem odpowiedzi na niniejsze zapytanie.


DOKŁADNIK
Głównego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mińsku
mgr Irena Skowron

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie
3. Wzór umowy

